VADEMECUM per MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

(fiere, sagre e feste, ecc.)

CON INSTALLAZIONE DI :

➤ **STRUTTURE e ATTREZZATURE PRECARIE**

(stands, gazebo, palchi, tensostrutture, capannine, tendoni di copertura, tendaggi, campo per il calcetto saponato ecc.)

➤ **IMPIANTI TEMPORANEI**

(impianti elettrici, impianti di amplificazione, ecc.)

DA SOTTOPORRE A VERIFICA DI COLLAUDO

da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN SEDE DI COLLAUDO

e necessaria ai fini del rilascio della licenza temporanea di pubblico spettacolo

per le STRUTTURE

- calcoli di portata, modalità di montaggio e di manutenzione a firma di tecnico abilitato iscritto all'Ordine professionale ;
- certificato di idoneità statica, a firma di tecnico abilitato, di ogni singola struttura/attrezzatura installata, redatto in data non anteriore ad anni 1 (uno), firmato e timbrato in originale;
- certificato di corretto montaggio redatto dalla ditta installatrice o da tecnico abilitato dopo aver visionato l'attrezzatura montata; il certificato deve essere firmato e timbrato in originale, e, nel caso di ditta installatrice deve riportare in allegato certificato di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio della stessa;

***IMPORTANTE:** in caso di noleggio di tensostrutture con annesso impianto elettrico, la ditta installatrice dovrà rilasciare anche la dichiarazione di conformità dell'impianto.*

per gli IMPIANTI ELETTRICI

- dichiarazione di conformità alla regola d'arte, redatta dalla ditta installatrice o da tecnico abilitato, firmata e timbrata in originale, con allegato il certificato di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio.

A tal fine si ricorda che Secondo le Norme CEI 64-8 Sez.711 sono da collaudare anche gli impianti interni di stand, aree, strutture temporanee, utilizzate per l'esposizione, la commercializzazione, la vendita o il divertimento. Sono associate agli stand le piccole strutture dei mercati rionali.

In conclusione la sezione 711 si applica agli impianti elettrici collocati nelle: mostre, fiere, stand, esposizioni, manifestazioni all'aperto, mostre mercato, bancarelle, sagre, feste, parchi di divertimento, padiglioni espositivi, eccetera.

Questi impianti DEVONO ESSERE COLLAUDATI CON TEMPI TALI DA POTERE INTERVENIRE IN CASO DI NON OTTEMPERANZA ,pena la impossibilità di poterli collaudare con esito positivo.

- Per le attrazioni di spettacolo viaggiante (Giostre, circhi), è obbligatoria l'installazione dell'interruttore Automatico Magnetotermico Differenziale con Idn. 0,3 A (trecento milliampere), al punto di consegna dell'energia elettrica da parte dell'ENEL; i cavi di alimentazione devono essere di tipo H07RNF (neoprene), senza giunzioni intermedie o con scatole di derivazione con pressatavi e morsetti di giunzione conformi alle normative applicabili.

Se i cavi sono di tipo FG7 (Butile) di colore grigio, oppure N1VVK.. di colore Blu, devono essere protetti meccanicamente, o interrati ove possibile, oppure transennati per evitare il passaggio del pubblico, o posati in via aerea fino alla attrazione da servire.

Ogni attrazione deve essere corredata da tutta la documentazione di collaudo prevista dalle normative applicabili e con la validità prescritta dalle stesse, eseguita da tecnico abilitato iscritto all'Ordine Professionale.

Anche gli impianti per la alimentazione elettrica delle unità abitative (roulottes), installate in un'area diversa da quella delle attrazioni, devono comunque sottostare alle regole suesposte della posa dell'interruttore differenziale e della tipologia dei cavi e delle pose su enunciate.

Questo sia per l'interesse del pubblico cittadino, ma soprattutto per la protezione di chi vive in tali aree e soprattutto dei bambini che potrebbero correre il rischio di folgorazione in caso di danneggiamenti di cavi o di utilizzo di giunzioni non sicure .

per gli IMPIANTI DI AMPLIFICAZIONE SONORA

- dichiarazione di esecuzione a regola d'arte (dichiarazione di conformità) redatto dalla ditta installatrice (SERVICE), firmata e timbrata in originale, con allegato il certificato di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio.

per i TENDONI DI COPERTURA, TELI, TENDAGGI, SCENOGRAFIE, ecc.

- copia dell'atto di omologazione dei materiali impiegati con indicazione della classe di reazione al fuoco

IN CASO DI UTILIZZO DI BOMBOLE DI GAS LIQUIDO (ad es.in cucina)

- certificazione di corretto montaggio rilasciata dall'installatore che ha effettuato i collegamenti delle bombole.

IMPORTANTE: LE BOMBOLE DEVONO ESSERE POSTE ALL'ESTERNO DELLA STRUTTURA ED IN LUOGO PROTETTO. I TUBI DI COLLEGAMENTO TRA LE BOMBOLE DI GAS E I FORNELLI DEVONO ESSERE A NORMA.

per il CALCETTO SAPONATO

- Indicare il sapone utilizzato, precisando che lo stesso non risulta nocivo per la salute anche in caso di ingestione;
- sulla domanda devono essere indicate anche le modalità di smaltimento dell'acqua saponata e dei prodotti utilizzati per la pulizia del campo e gli inibitori utilizzati per farle defluire nei pozzetti delle acque chiare;
- deve essere allegato il regolamento del gioco che ne garantisca lo svolgimento in sicurezza, fornito da chi fornisce il campo o redatto dall'organizzatore;
- se il campo è autogonfiabile deve essere allegato il libretto d'uso fornito dal noleggiatore, anche per l'apparecchio che ne garantisce il gonfiaggio;
- sotto il campo deve esserci una specie di materassino fatto di pannelli isolanti con lo spessore di alcuni centimetri (minimo 4), opportunamente dimensionato a seconda dei giochi che vengono svolti;
- qualora il campo non sia autogonfiabile, anche le balle di paglia devono essere protette con materiale idoneo ad evitare danni alle persone in caso di cadute sulle balle stesse;
- è obbligatorio l'uso di un casco sul tipo di quello utilizzato per il ciclismo;
- non devono esserci impianti elettrici nelle vicinanze;
- deve essere presente un responsabile munito di un dispositivo acustico che, fuori dal campo, possa far sospendere il gioco in caso di pericolo;
- deve essere posizionato un adeguato numero di estintori

Attenzione! PER IL BUON ESITO DEL COLLAUDO:

TUTTI gli impianti e TUTTE le strutture e/o attrezzature devono essere GIA' COMPLETAMENTE ALLESTITI E POSTI IN SICUREZZA al momento del sopralluogo da parte della Commissione di Collaudo.

Qualora non si provveda in tal senso i costi di collaudo risulteranno superiori rispetto a quanto concordato nella misura di € 50,00/h in più per ogni tecnico.

IN PARTICOLARE:

IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE

- l'area delle attrezzature tecniche, compreso il gazebo del tecnico suoni e luci, deve essere già stata delimitata con transenne metalliche agganciate tra loro e non con nastro bianco e rosso che può essere rotto da chiunque in qualsiasi momento. La delimitazione deve, comunque, essere invalicabile in quanto non deve essere in alcun modo accessibile da parte del pubblico;
- le apparecchiature (ad es: i supporti del traliccio porta fari) devono essere già state zavorrate a terra con idonei pesi per evitare il rischio che, in seguito ad urti, possano cadere;
- tutte le apparecchiature elettriche per il controllo di suoni e luci del service incaricato devono essere solidamente ancorate;
- i fari sul palco devono essere validamente supportati da tralicci di idonea sezione;
- le casse acustiche devono essere appoggiate su piano orizzontale (o opportunamente reso orizzontale a cura dell'installatore) e vincolate o zavorrate, e comunque delimitate da transenne invalicabili;
- durante lo svolgimento degli spettacoli è vietato attaccare teli alle torri - faro oltre i 2 -2,5 metri da terra per evitare l'effetto vela; tali teli devono essere, comunque, lasciati completamente liberi di fluttuare in caso di vento;
- i cavi elettrici posati in terra devono essere protetti con apposita copertura per evitare che il pubblico possa inciampare. (sarebbe opportuno che gli organizzatori, anche con acquisti poliannuali, si dotassero di simili canaline portacavi di plastica dura);
- le strutture di copertura vanno controventate con opportuni cavi metallici ben tesi con tenditori (croci di S.Andrea): questi cavi devono essere inaccessibili al pubblico o ben segnalati con fettuccia bianca e rossa svolazzante, con cartelli, o qualunque altro sistema idoneo a indicare il fatto che possono costituire pericolo.

PALCO

- i palchi e relative attrezzature sceniche vanno installati e smontati nel pieno rispetto delle misure di sicurezza: la Ditta installatrice deve fornire proprio POS e PIMUS per ogni allestimento;
- deve avere tutte le tavole ben avvitate e senza alcun dislivello;
- qualora non sia assolutamente possibile ottenere una superficie completamente livellata, per le manifestazioni con ballo e per le sfilate di moda è opportuno stendere, ben teso e su tutto il palco, un telo plastificato o altro materiale idoneo, non scivoloso;
- il piano e la eventuale copertura del palco devono essere in materiale ignifugo o ignifugato;
- gli eventuali tendaggi devono essere ignifughi in classe adeguata;
- le quinte devono risultare ben ancorate;
- durante gli spettacoli, l'area antistante deve essere già stata delimitata da transenne agganciate tra loro che mantengano il pubblico ad una distanza superiore all'altezza delle strutture installate. In caso di spettacoli che comportino un particolare afflusso di pubblico, tutta l'area del palco deve essere transennata con transenne agganciate tra loro, in modo da impedire che il pubblico possa accedere all'area utilizzata dallo spettacolo.

CAPANNINE , COPERTURE PRECARIE, GAZEBO, ecc.

- devono essere TUTTE già state accuratamente zavorrate o opportunamente ancorate (attenzione: le strutture non devono mai essere ancorate a pali della luce, lampioni ecc. che, in caso di forti tensioni, possano essere divelti). Gli ancoraggi ad alberi o ad altri sostegni validi devono comunque essere realizzati con cavi ad altezza superiore a m.2.1

ESTINTORI

devono essere ben visibili e revisionati (scadenza semestrale) e già collocati:

- n. 1 nell'ambito della zona regia,
- n. 1 di fianco alla scaletta di accesso al palco e, comunque, nei pressi del relativo quadro elettrico,
- n. 1 nelle strutture adibite a cucina, nei pressi dei fuochi,
- n. 1 nelle aree in cui si somministra,
- n. 1 in ogni altra zona presidiata.

GIOCHI GONFIABILI

Tutto intorno all'attrazione per tutto il raggio di eventuale caduta dei bambini che giocano vanno stesi materassini gonfiabili o di spugna dello spessore di alcuni cm (5÷10) per evitare cadute e urti su terreno duro (ghiaia- cemento-asfalto).

Particolare cura andrà prestata in caso di vicinanza di cordoli.

Il gestore, che deve essere sempre presente, dovrà munirsi di anemometro e sospendere l'attività e sgonfiare l'attrazione in caso di vento a velocità superiore a 35 Km/h.

INDICAZIONI PER FESTE E TRATTENIMENTI APERTI AL PUBBLICO CHE SI SVOLGONO IN LOCALI

E' necessario presentare la planimetria quotata del locale indicante:

- **le uscite di sicurezza, la loro larghezza utile e i percorsi di esodo sino alle stesse;**
- **i provvedimenti che si intendono adottare affinché gli spazi antistanti le uscite di sicurezza restino SEMPRE sgombri e sicuri;**
- **la dislocazione dei mezzi portatili antincendio (estintori);**
- **i punti luce e di illuminazione di emergenza;**
- **i ricambi d'aria;**
- **il numero e la dislocazione dei servizi igienici messi a disposizione del pubblico.**

E' necessario, altresì, tenere a disposizione della Commissione anche il progetto dell'impianto elettrico del locale e/o della struttura.

Nel caso in cui all'interno del locale sia installato un palco e/o pedana oppure impianti elettrici temporanei e/o impianti di amplificazione sonora deve essere presentata la stessa documentazione richiesta in caso di feste all'aperto.

Le uscite di sicurezza vanno segnalate con cartelli regolamentari ben visibili dai due lati , con luci di emergenza

I montaggi di tutte le strutture che prevedano lavori ad altezza superiore a 2 m. devono avvenire previa consegna di POS ed eventuale PIMUS da parte della Ditta installatrice.

ATTENZIONE!

Le manifestazioni devono svolgersi nel pieno rispetto delle PRESCRIZIONI eventualmente impartite dalla Commissione.

In caso contrario, oltre alle sanzioni previste dal TULPS, resta a carico dell'organizzatore ogni responsabilità derivante dal mancato rispetto di tali prescrizioni.

In particolare, quando sulla licenza viene indicato un limite di CAPIENZA relativamente alle presone presenti contemporaneamente in una determinata area o in un determinato locale, NON PUO' ESSERE CONSENTITO L'ACCESSO AD UN NUMERO DI PERSONE SUPERIORE A QUELLO AUTORIZZATO.